

cPanel API 1 Functions - BoxTrapper::showqueue

Guide to cPanel API 1

[Return Data](#)

[cPanel Tags \(deprecated\)](#)

Bandwidth:: [display bwheader](#)

Bandwidth:: [display bw](#)

Bandwidth:: [display day](#)

Bandwidth:: [display mainbwheader](#)

BoxTrapper:: [change status](#)

BoxTrapper:: [clean configfilelist](#)

BoxTrapper:: [editmsg](#)

BoxTrapper:: [fetchconfigfile](#)

BoxTrapper:: [getboxconfdir](#)

BoxTrapper:: [listmsg](#)

BoxTrapper:: [logcontrols](#)

BoxTrapper:: [messageaction](#)

BoxTrapper:: [multimessageaction](#)

BoxTrapper:: [resetmsg](#)

BoxTrapper:: [saveconfigfile](#)

BoxTrapper:: [saveconf](#)

BoxTrapper:: [showutowhitelist](#)

BoxTrapper:: [showemails](#)

BoxTrapper:: [showfromname](#)

BoxTrapper:: [showlog](#)

BoxTrapper:: [showmessage](#)

BoxTrapper:: [showqueue](#)

BoxTrapper:: [showqueueesearch](#)

Description

This function generates a list of messages in the BoxTrapper queue.



Warning:

cPanel API 1 is **deprecated**. We **strongly** recommend that you **do not use** cPanel API 1. However, no equivalent function exists in our newer APIs.



Important:

In cPanel & WHM version 76 and later, when you disable the MailReceive role, the system **disables** this function. For more information, read our [How to Use Server Profiles](#) documentation.

Examples

```
$cpanel = new CPANEL(); // Connect to cPanel - only do this once.
$list_boxtrapper_queue = $cpanel->api1('BoxTrapper', 'showqueue', array('1410277881', 'user@example.com', 'showmsg.html', '', '0')); // Call the function.
```



Note:

For more information, read our [Guide to the LiveAPI System](#).

```
my $cpliveapi = Cpanel::LiveAPI->new(); # Connect to cPanel - only do this once.
my $list_boxtrapper_queue = $cpliveapi->api1('BoxTrapper', 'showqueue', ['1410277881', 'user@example.com', 'showmsg.html', '', '0']); # Call the function.
```



Note:

For more information, read our [Guide to the LiveAPI System](#).



Warning:

In cPanel & WHM version 11.30 and later, cPanel tags are **deprecated**. We provide this example to help developers move from the old cPanel tag system to our [LiveAPI](#) system. We **strongly** recommend that you **only** use the [LiveAPI](#) system to call the cPanel APIs.

```
<cpanel Module="BoxTrapper::showqueue( $FORM ('logdate', 'account', 'showfile', 'bxaction', 'skipcontrols') )">
```

Function information

Module: BoxTrapper
API Version: [cPanel API 1](#)
Available in: cPanel 11+
Methods: GET, POST
Required Parameters: account, showfile, bxaction, skipcontrols
Return Format: HTML

About this module

The BoxTrapper module manages the BoxTrapper subsystem.



Note:

This module requires access to the *BoxTrapper* feature.

About cPanel API 1

cPanel API 1 accesses information about cPanel accounts.

BoxTrapper:: [showqueueuetime](#)

BoxTrapper:: [status](#)

BoxTrapper:: [statusbutton](#)

Branding:: [file](#)

Branding:: [image](#)

Branding:: [killing](#)

Branding:: [setbrandingpkg](#)

Branding:: [setmyacctspkg](#)

Branding:: [setupdirs](#)

Branding:: [tempsetbrandingpkg](#)

Cgi:: [backuplink](#)

Cgi:: [displayurchin](#)

Cgi:: [phpmyadminlink](#)

Chkserverd:: [geteximport](#)

Chkserverd:: [geteximport_ssl](#)

ClamScanner:: [bars](#)

cPAddons:: [mainpg](#)

Cron:: [crontab_perms](#)

CustInfo:: [getemail](#)

Denylp:: [adddenyip](#)

Denylp:: [deldenyip](#)

Denylp:: [listdenyips](#)

DiskUsage:: [showmanager](#)

Email:: [addautoresponder](#)

Email:: [addforward](#)

Email:: [addfilter](#)

Email:: [addlist](#)

Email:: [addmx](#)

Email:: [addpop](#)

Email:: [addspam](#)

Email:: [addspambox](#)

Email:: [addspamfilter](#)

Email:: [changemx](#)

Email:: [checkfastmail](#)

Email:: [checkpipefwd](#)

```
cpapil --user=username BoxTrapper showqueue 1410277881
user@example.com showmsg.html ' ' 0
```

Notes:

- You **must** [URI-encode](#) these values.
- username represents your account-level username.
- For more information and additional output options, read our [Guide to cPanel API 1](#) documentation or run the `cpapil --help` command.
- If you run CloudLinux™, you **must** use the full path of the `cpapil` command:

```
/usr/local/cpanel/bin/cpapil
```

```
<input type="hidden" name="account" value="test@example.com">
<input type="hidden" name="baction" value="multimgaction">
<tr class="tdshadel">
<td width="5%"><input type="checkbox" name="msgid0" value="qM3nKcgdNWKJQoJmzYxHtUfCHJYMMLki.msg"></td>
<td class="truncate" truncate="25" width="15%"><a href="showmsg.html?account=test@example.com&q=qM3nKcgdNWKJQoJmzYxHtUfCHJYMMLki.msg&baction=test@cpanel.net"></a></td>
<td class="truncate" truncate="75%"><a href="showmsg.html?account=test@example.com&q=qM3nKcgdNWKJQoJmzYxHtUfCHJYMMLki.msg&baction=">Subject</a></td>
<td width="15%"><a href="showmsg.html?account=test@example.com&q=qM3nKcgdNWKJQoJmzYxHtUfCHJYMMLki.msg&baction=">02/19 20:40:05</a></td>
</tr>
<tr class="tdshade2">
<td width="5%"><input type="checkbox" name="msgid1" value="TnOFsIHUb3EX19Wcqlc1DwAEqwSxaIUL.msg"></td>
<td class="truncate" truncate="25" width="15%"><a href="showmsg.html?account=test@example.com&q=TnOFsIHUb3EX19Wcqlc1DwAEqwSxaIUL.msg&baction=">test@cpanel.net</a></td>
<td class="truncate" truncate="75%"><a href="showmsg.html?account=test@example.com&q=TnOFsIHUb3EX19Wcqlc1DwAEqwSxaIUL.msg&baction=">Subject</a></td>
<td width="15%"><a href="showmsg.html?account=test@example.com&q=TnOFsIHUb3EX19Wcqlc1DwAEqwSxaIUL.msg&baction=">02/19 20:40:14</a></td>
</tr>
```

Parameters

Parameter	Type	Description	Possible values	Example
-----------	------	-------------	-----------------	---------

Warning:

cPanel API 1 is **deprecated**. We **strongly** recommend that you use [cPanel API 2](#) or [U API](#) instead.

Notes:

- Email: [clearspambox](#)
- Email: [delautoresponder](#)
- Email: [deldforward](#)
- Email: [delfilter](#)
- Email: [dellist](#)
- Email: [delmx](#)
- Email: [delpop](#)
- Email: [delspam](#)
- Email: [delspambox](#)
- Email: [disable_spam_autodelete](#)
- Email: [editquota](#)
- Email: [enable_spam_autodelete](#)
- Email: [getaging](#)
- Email: [getarsbody](#)
- Email: [getarscharset](#)
- Email: [getarsfrom](#)
- Email: [getarshtml](#)
- Email: [getarsinterval](#)
- Email: [getarsstart](#)
- Email: [getarsstop](#)
- Email: [getarssubject](#)
- Email: [getmailserver](#)
- Email: [getmailserveruser](#)
- Email: [getpopquota](#)
- Email: [has_spam_acls_acl](#)
- Email: [has_spam_autodelete](#)
- Email: [listmaildomains](#)
- Email: [listmaildomainsopt](#)
- Email: [listmaildomainsoptndef](#)
- Email: [mainacctdiskused](#)
- Email: [passwdlist](#)
- Email: [passwdpop](#)
- Email: [setmxaccept](#)
- Email: [spamboxstatus](#)

logdate	<i>string</i>	The date to view. This parameter defaults to the current time.	Any valid time, in Unix time format.	1410277881
account	<i>string</i>	Required The account's email address.	A valid email address on the server.	user@example.com
showfile	<i>string</i>	Required The file to process requests to view emails.	showmsg.html <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; background-color: #ffe6e6;">Warning: If you specify another file, the HTML output may contain broken links.</div>	showmsg.html
bxaction	<i>string</i>	Required The system does not use this parameter, and will ignore the value.	A placeholder value.	' '
skipcontrols	<i>Boolean</i>	Required Whether the function skips multi-message functions when it prints.	<ul style="list-style-type: none"> • 0 — Print multi-message functions. • 1 — Skip multi-message functions. 	0

Returns

This function returns HTML to generate a table that lists the account's queued messages.

- The table sorts messages by date.
- The table contains a checkbox, the message's sender, the message subject, and the date for each message.

- These functions may require a feature list. To view the available features listed on a PC panel server, view the WHM's [Feature Manager](#) interface.
- Unless you can

Email: [spamstatus](#)
Email: [tracefilter](#)
Fileman: [changepe
rm](#)
Fileman: [delfile](#)
Fileman: [dofileop](#)
Fileman: [emptytrash](#)
Fileman: [extractfile](#)
Fileman: [fileimg](#)
Fileman: [fmmkdir](#)
Fileman: [fmmkfile](#)
Fileman: [fmpushfile](#)
Fileman: [fmrename](#)
Fileman: [fmsavefile](#)
Fileman: [fmsaveht
mlfile](#)
Fileman: [fullbackup](#)
Fileman: [getfile](#)
Fileman: [htmleditor](#)
Fileman: [killdir](#)
Fileman: [listfiles](#)
Fileman: [listfullback
ups](#)
Fileman: [listtemplat
es](#)
Fileman: [restoreaf](#)
Fileman: [restoredb](#)
Fileman: [restorefile](#)
Fileman: [restorefiles](#)
Fileman: [savehtmlfi
le](#)
Fileman: [showperm](#)
Fileman: [uploadfiles](#)
Fileman: [viewfile](#)
FrontPage: [addfp](#)
FrontPage: [delfp](#)
FrontPage: [fpstatus](#)
Ftp: [addftp](#)
Ftp: [delftp](#)
Ftp: [ftpquota](#)
Ftp: [ftpservname](#)
Ftp: [ftpstatslogin](#)
Ftp: [get_anonftp](#)

Il
thi
s
A
P
I
vi
a
th
e
W
H
M
A
P
I
,
you
m
u
st
us
e
th
e
a
p
pr
o
pr
iat
e
c
P
a
n
el
p
or
ts
(
2
0
82
o
r
2
0
83
).
Y
o
u
ca
n
al
so
ca
ll
so
me
fu
nc
tio
ns
vi
a
c
P
a
n
el'
s
W
e
b
mail
por

Ftp:: [get_anonftpin](#)

Ftp:: [get_welcomemsg](#)

Ftp:: [getftpquota](#)

Ftp:: [kill_ftp_session](#)

Ftp:: [listftpstatsurl](#)

Ftp:: [passwdftp](#)

Ftp:: [set_anonftpin](#)

Ftp:: [set_anonftpin](#)

Ftp:: [set_welcomemsg](#)

Gpg:: [deletekey](#)

Gpg:: [exportkey](#)

Gpg:: [exportsecretkey](#)

Gpg:: [genkey](#)

Gpg:: [importkeys](#)

Htaccess:: [checkprotected](#)

Htaccess:: [del_user](#)

Htaccess:: [getindex](#)

Htaccess:: [htdirs](#)

Htaccess:: [number_of_users](#)

Htaccess:: [phpselestable](#)

Htaccess:: [resname](#)

Htaccess:: [set_pass](#)

Htaccess:: [set_protect](#)

Htaccess:: [setindex](#)

Htaccess:: [setphpreference](#)

Htaccess:: [showusers](#)

ImageManager:: [convert](#)

ImageManager:: [dimensions](#)

ImageManager:: [hdimension](#)

ImageManager:: [scale](#)

ImageManager:: [thumbnail](#)

ImageManager:: [widthimension](#)

LastLogin:: [lastlogin](#)

```
ts  
(  
2  
0  
95  
o  
r  
2  
0  
96  
).
```

Find a function

Related functions

- [cPanel API 1 Modules - BoxTrapper](#) — The BoxTrapper module manages the BoxTrapper subsystem.
- [cPanel API 1 Functions - BoxTrapper::changestatus](#) — This function enables or disables BoxTrapper for an email account.
- [cPanel API 1 Functions - BoxTrapper::cleancfgfilelist](#) — This function corrects common BoxTrapper configuration file issues.
- [cPanel API 1 Functions - BoxTrapper::editmsg](#) — This function checks for a BoxTrapper form letter file.
- [cPanel API 1 Functions - BoxTrapper::fetchcfgfile](#) — This function prints the contents of a BoxTrapper configuration file or form letter.

LeechProtect:: [disable](#)

LeechProtect:: [enable](#)

LeechProtect:: [setup](#)

LeechProtect:: [showpasswdfile](#)

LeechProtect:: [status](#)

LogManager:: [listdownloads](#)

LogManager:: [save settings](#)

LogManager:: [show settings](#)

MagicRevision:: [uri](#)

Mime:: [add_handler](#)

Mime:: [add_hotlink](#)

Mime:: [add_mime](#)

Mime:: [add_redirect](#)

Mime:: [del_handler](#)

Mime:: [del_hotlink](#)

Mime:: [del_mime](#)

Mime:: [del_redirect](#)

Mime:: [linkallownull](#)

Mime:: [linkenable](#)

Mime:: [linkexts](#)

Mime:: [linkrurl](#)

Mime:: [linkurls](#)

Mysql:: [adddb](#)

Mysql:: [addhost](#)

Mysql:: [adduser](#)

Mysql:: [adduserdb](#)

Mysql:: [checkdb](#)

Mysql:: [deldb](#)

Mysql:: [delhost](#)

Mysql:: [deluser](#)

Mysql:: [deluserdb](#)

Mysql:: [gethost](#)

Mysql:: [initcache](#)

Mysql:: [listdbs](#)

Mysql:: [listdbsopt](#)

Mysql:: [listusers](#)

Mysql:: [listusersopt](#)

Mysql:: [number_of_dbs](#)

Mysql:: [number_of_users](#)

Mysql:: [repairdb](#)

Mysql:: [routines](#)

Mysql:: [updateprivs](#)

Net:: [dnslookup](#)

Net:: [dnszone](#)

Net:: [sethastraceroute](#)

News:: [displaynews](#)

NVData:: [set](#)

OptimizeWS:: [loadoptimizesettings](#)

OptimizeWS:: [loadoptimizesettings](#) (bytes)

OptimizeWS:: [optimizezews](#)

Park:: [disablereirect](#)

Park:: [getredirecturl](#)

Park:: [park](#)

Park:: [setredirecturl](#)

Park:: [unpark](#)

Postgres:: [adddb](#)

Postgres:: [adduser](#)

Postgres:: [adduserdb](#)

Postgres:: [deldb](#)

Postgres:: [deluser](#)

Postgres:: [deluserdb](#)

Postgres:: [initcache](#)

Postgres:: [listdbsopt](#)

Postgres:: [listusersopt](#)

Postgres:: [number_of_dbs](#)

Postgres:: [number_of_users](#)

ProxyUtils:: [proxyaddress](#)

Resellers:: [accountlistopt](#)

Resellers:: [themelistopt](#)

Serverinfo:: [servicesatus](#)

SetLang:: listlangso
pt

SetLang:: setlang

SpamAssassin:: con
fig

SpamAssassin:: sav
econfig

SSH:: getport

SSL:: delete

SSL:: deletecrt

SSL:: deletecsr

SSL:: deletekey

SSL:: gencrt

SSL:: gencsr

SSL:: genkey

SSL:: getcabundle

SSL:: getcnname

SSL:: install

SSL:: installedhost

SSL:: listkeysopt

SSL:: showcrt

SSL:: showcsr

SSL:: showkey

SSL:: sslsharedstat
us

SSL:: uploadcrt

SSL:: uploadkey

StatManager:: doFo
rm

StatManager:: updat
eUserConfig

Stats:: analoglist

Stats:: awstats

Stats:: bwbar

Stats:: errlog

Stats:: lastvisitors

Stats:: showbandwi
dth

Stats:: webalizer

Stats:: webalizerftp

SubDomain:: addsu
bdomain

SubDomain:: cplots
ubdomains

SubDomain:: disabl
esubrd

SubDomain:: [listsub](#)
domainsop

SubDomain:: [setsub](#)
[url](#)

UI:: [confirm](#)

UI:: [redirect](#)

UI:: [showresult](#)