

cPanel API 1 Functions - LeechProtect::enable

Guide to cPanel API 1

[Return Data](#)

[cPanel Tags](#)
(deprecated)

Bandwidth:: [display](#)
[bwheader](#)

Bandwidth:: [display](#)
[bw](#)

Bandwidth:: [display](#)
[day](#)

Bandwidth:: [display](#)
[mainbwheader](#)

BoxTrapper:: [chang](#)
[estatus](#)

BoxTrapper:: [cleanc](#)
[fgfilelist](#)

BoxTrapper:: [editmsg](#)

BoxTrapper:: [fetchcf](#)
[gfile](#)

BoxTrapper:: [getbox](#)
[confdir](#)

BoxTrapper:: [listms](#)
[gs](#)

BoxTrapper:: [logcon](#)
[trols](#)

BoxTrapper:: [messa](#)
[geaction](#)

BoxTrapper:: [multim](#)
[essageaction](#)

BoxTrapper:: [reset](#)
[msg](#)

BoxTrapper:: [savecf](#)
[gfile](#)

BoxTrapper:: [savec](#)
[onf](#)

BoxTrapper:: [showa](#)
[utowhitelist](#)

BoxTrapper:: [showe](#)
[mails](#)

BoxTrapper:: [showfr](#)
[omname](#)

BoxTrapper:: [showl](#)
[og](#)

BoxTrapper:: [show](#)
[message](#)

BoxTrapper:: [showq](#)
[ueue](#)

BoxTrapper:: [showq](#)
[ueuesearch](#)

Description

This function enables leech protection on a directory.



Warning:

cPanel API 1 is **deprecated**. We **strongly** recommend that you **do not use** cPanel API 1. However, no equivalent function exists in our newer APIs.



Important:

In cPanel & WHM version 76 and later, when you disable the `WebServer` role, the system **disables** this function. For more information, read our [How to Use Server Profiles](#) documentation.

Examples

```
$cpanel = new CPANEL(); // Connect to cPanel - only do
this once.
$enable_leech = $cpanel->apil('LeechProtect','enable',
array
('/home/username/public_html/protected_directory/', '100',
'http://elsewhere.example.com/', 'user@example.com', '0') );
// Call the function.
```



Note:

For more information, read our [Guide to the LiveAPI System](#).

```
my $cpliveapi = Cpanel::LiveAPI->new(); # Connect to
cPanel - only do this once.
my $enable_leech = $cpliveapi->apil('LeechProtect',
'enable',
['/home/username/public_html/protected_directory/', '100',
'http://elsewhere.example.com/', 'user@example.com', '0']);
# Call the function.
```



Note:

For more information, read our [Guide to the LiveAPI System](#).

Function information

Module:
LeechProtect

API Version:
cPanel API 1

Available in:
cPanel 11+

Methods:
GET, POST

Required Parameters:
dir, badurl

Return Format:
plaintext

About this module

The LeechProtect module allows you to protect your site's images from inclusion on external sites.

About cPanel API 1

cPanel API 1 accesses information about cPanel accounts.



Warning:

cPanel API 1 is **deprecated**. We **strongly** recommend that you use [cPanel API 2](#) or [U API](#) instead.



Notes:

BoxTrapper:: [showq ueuetime](#)

BoxTrapper:: [status](#)

BoxTrapper:: [status button](#)

Branding:: [file](#)

Branding:: [image](#)

Branding:: [killimg](#)

Branding:: [setbrandi ngpkg](#)

Branding:: [setmyacc tspkg](#)

Branding:: [setupdirs](#)

Branding:: [tempsetb randingpkg](#)

Cgi:: [backuplink](#)

Cgi:: [displayurcin](#)

Cgi:: [phpmyadminlink](#)

Chkservd:: [getexim port](#)

Chkservd:: [getexim port_ssl](#)

ClamScanner:: [bars](#)

cPAddons:: [mainpg](#)

Cron:: [crontab_per ms](#)

CustInfo:: [getemail](#)

Denylp:: [adddenyip](#)

Denylp:: [deldenyip](#)

Denylp:: [listdenyips](#)

DiskUsage:: [showm anager](#)

Email:: [addautoresp onder](#)

Email:: [addforward](#)

Email:: [addfilter](#)

Email:: [addlist](#)

Email:: [addmx](#)

Email:: [addpop](#)

Email:: [addspam](#)

Email:: [addspambox](#)

Email:: [addspamfilter](#)

Email:: [changermx](#)

Email:: [checkfastma il](#)

Email:: [checkpipefwd](#)

Warning:

In cPanel & WHM version 11.30 and later, cPanel tags are **deprecated** . We provide this example to help developers move from the old cPanel tag system to our [LiveAPI](#) system. We **strongly** recommend that you **only** use the [LiveAPI](#) system to call the cPanel APIs.

```
<cpanel Module="LeechProtect::enable ( $FORM ('dir', 'numhits', 'badurl', 'email', killcompro'))">
```

```
cpapil --user=username LeechProtect enable /home/username /public_html/protected_directory/ 100 http://elsewhere. example.com/ user@example.com 0
```

Notes:

- You **must** [URI-encode](#) these values.
- username represents your account-level username.
- For more information and additional output options, read our [Guide to cPanel API 1](#) documentation or run the `cpapil --help` command.
- If you run CloudLinux™, you **must** use the full path of the `cpapil` command:

```
/usr/local/cpanel/bin/cpapil
```

```
LeechProtection enabled for public_html /protected_directory
```

Parameters

Parameter	Type	Description	Possible values	Example
dir	<i>string</i>	Required The directory's path.	A valid full file path.	/home/username /public_html /protected_dire ctory/
numhits	<i>integer</i>	The number of times that a user can log in to a resource before leech protection triggers. This parameter defaults to 4 .	A positive integer.	100
badurl	<i>string</i>	Required A URL to redirect visitors to when leech protection triggers.	A valid URL that exists.	http://elsewher e.example.com/
email	<i>string</i>	An email address to alert when leech protection triggers.	A valid email address.	user@example. com

• The es e fu nc tio ns m ay re q ui re a fe at ur e lis t. T o vi e w th e av ail a ble fe at ur e lis ts o n a c P a n el se rv er , vi e w W H M's [F e at ur e M a n a g er](#) inter fa ce.

• U nl es s yo u ca

Email: [clearspambox](#)

Email: [delautoresponse](#)

Email: [delforward](#)

Email: [delfilter](#)

Email: [dellist](#)

Email: [delmx](#)

Email: [delpop](#)

Email: [delspam](#)

Email: [delspambox](#)

Email: [disable_spam_autodelete](#)

Email: [editquota](#)

Email: [enable_spam_autodelete](#)

Email: [getaging](#)

Email: [getarsbody](#)

Email: [getarscharset](#)

Email: [getarsfrom](#)

Email: [getarshtml](#)

Email: [getarsinterval](#)

Email: [getarsstart](#)

Email: [getarsstop](#)

Email: [getarssubject](#)

Email: [getmailserver](#)

Email: [getmailserveruser](#)

Email: [getpopquota](#)

Email: [has_spam_as_acl](#)

Email: [has_spam_autodelete](#)

Email: [listmaildomains](#)

Email: [listmaildomainsopt](#)

Email: [listmaildomainsoptndef](#)

Email: [mainacctdiskused](#)

Email: [passwdlist](#)

Email: [passwdpop](#)

Email: [setmxaccept](#)

Email: [spamboxstatus](#)

killcompro	<i>string</i>	Whether to disable the account that triggers leech protection.	<ul style="list-style-type: none"> 1 — Disable. 0 — Do not disable. 	0
------------	---------------	--	--	---

Returns

This function returns a confirmation message.

Il
thi
s
A
P
I
vi
a
th
e
W
H
M
A
P
I
,
you
m
u
st
us
e
th
e
a
p
p
r
o
p
r
i
e
t
c
P
a
n
e
l
p
o
r
t
s
(
2
0
0
8
2
o
r
2
0
0
8
3
).
Y
o
u
c
a
n
a
l
s
o
c
a
l
l
s
o
m
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
v
i
a
c
P
a
n
e
l'
s
W
e
b
m
a
i
l
p
o
r

Email: [spamstatus](#)

Email: [tracefilter](#)

Fileman: [changeperm](#)

Fileman: [delfile](#)

Fileman: [dofileop](#)

Fileman: [emptytrash](#)

Fileman: [extractfile](#)

Fileman: [fileimg](#)

Fileman: [fmmkdir](#)

Fileman: [fmmkfile](#)

Fileman: [fmpushfile](#)

Fileman: [fmrename](#)

Fileman: [fmsavefile](#)

Fileman: [fmsavehtmlfile](#)

Fileman: [fullbackup](#)

Fileman: [getfile](#)

Fileman: [htmleditor](#)

Fileman: [killdir](#)

Fileman: [listfiles](#)

Fileman: [listfullbackups](#)

Fileman: [listtemplates](#)

Fileman: [restoreaf](#)

Fileman: [restoredb](#)

Fileman: [restorefile](#)

Fileman: [restorefiles](#)

Fileman: [savehtmlfile](#)

Fileman: [showperm](#)

Fileman: [uploadfiles](#)

Fileman: [viewfile](#)

FrontPage: [addfp](#)

FrontPage: [delfp](#)

FrontPage: [fpstatus](#)

Ftp: [addftp](#)

Ftp: [delftp](#)

Ftp: [ftpquota](#)

Ftp: [ftpservname](#)

Ftp: [ftpstatslogin](#)

Ftp: [get_anonftp](#)

```
ts  
(  
2  
0  
95  
o  
r  
2  
0  
96  
).
```

Find a function

Related functions

- [cPanel API 1 Modules - LeechProtect](#) — The LeechProtect module allows you to protect your site's images from inclusion on external sites.
- [cPanel API 1 Functions - LeechProtect::disable](#) — This function disables leech protection for a directory.
- [cPanel API 1 Functions - LeechProtect::enable](#) — This function enables leech protection on a directory.
- [cPanel API 1 Functions - LeechProtect::setup](#) — This function queries values that the system in a directory's `.leechprotect` configuration file.
- [cPanel API 1 Functions - LeechProtect::showpasswdfile](#) — This function retrieves the `passwd` file's location.

Ftp:: [get_anonftp](#)
Ftp:: [get_welcomemsg](#)
Ftp:: [getftpquota](#)
Ftp:: [kill_ftp_session](#)
Ftp:: [listftpstatsurl](#)
Ftp:: [passwdftp](#)
Ftp:: [set_anonftp](#)
Ftp:: [set_anonftp](#)
Ftp:: [set_welcomemsg](#)
Gpg:: [deletekey](#)
Gpg:: [exportkey](#)
Gpg:: [exportsecretkey](#)
Gpg:: [genkey](#)
Gpg:: [importkeys](#)
Htaccess:: [checkprotected](#)
Htaccess:: [del_user](#)
Htaccess:: [getindex](#)
Htaccess:: [htdirs](#)
Htaccess:: [number_of_users](#)
Htaccess:: [phpselectable](#)
Htaccess:: [resname](#)
Htaccess:: [set_pass](#)
Htaccess:: [set_protect](#)
Htaccess:: [setindex](#)
Htaccess:: [setphpreference](#)
Htaccess:: [showusers](#)
ImageManager:: [convert](#)
ImageManager:: [dimensions](#)
ImageManager:: [hdimension](#)
ImageManager:: [scale](#)
ImageManager:: [thumbnail](#)
ImageManager:: [widthimension](#)
LastLogin:: [lastlogin](#)

LeechProtect:: [disable](#)

LeechProtect:: [enable](#)

LeechProtect:: [setup](#)

LeechProtect:: [showpasswdfile](#)

LeechProtect:: [status](#)

LogManager:: [listdownloads](#)

LogManager:: [save settings](#)

LogManager:: [show settings](#)

MagicRevision:: [uri](#)

Mime:: [add_handler](#)

Mime:: [add_hotlink](#)

Mime:: [add_mime](#)

Mime:: [add_redirect](#)

Mime:: [del_handler](#)

Mime:: [del_hotlink](#)

Mime:: [del_mime](#)

Mime:: [del_redirect](#)

Mime:: [linkallownull](#)

Mime:: [linkenable](#)

Mime:: [linkexts](#)

Mime:: [linkrurl](#)

Mime:: [linkurls](#)

Mysql:: [adddb](#)

Mysql:: [addhost](#)

Mysql:: [adduser](#)

Mysql:: [adduserdb](#)

Mysql:: [checkdb](#)

Mysql:: [deldb](#)

Mysql:: [delhost](#)

Mysql:: [deluser](#)

Mysql:: [deluserdb](#)

Mysql:: [gethost](#)

Mysql:: [initcache](#)

Mysql:: [listdbs](#)

Mysql:: [listdbsopt](#)

Mysql:: [listusers](#)

Mysql:: [listusersopt](#)

Mysql:: [number_of_dbs](#)

Mysql:: [number_of_users](#)

Mysql:: [repairdb](#)

Mysql:: [routines](#)

Mysql:: [updateprivs](#)

Net:: [dnslookup](#)

Net:: [dnszone](#)

Net:: [sethastraceroute](#)

News:: [displaynews](#)

NVData:: [set](#)

OptimizeWS:: [loadoptimizesettings](#)

OptimizeWS:: [loadoptimizesettings\(bytes\)](#)

OptimizeWS:: [optimizezews](#)

Park:: [disablereirect](#)

Park:: [getredirecturl](#)

Park:: [park](#)

Park:: [setredirecturl](#)

Park:: [unpark](#)

Postgres:: [adddb](#)

Postgres:: [adduser](#)

Postgres:: [adduserdb](#)

Postgres:: [deldb](#)

Postgres:: [deluser](#)

Postgres:: [deluserdb](#)

Postgres:: [initcache](#)

Postgres:: [listdbsopt](#)

Postgres:: [listusersopt](#)

Postgres:: [number_of_dbs](#)

Postgres:: [number_of_users](#)

ProxyUtils:: [proxyaddress](#)

Resellers:: [accountlistopt](#)

Resellers:: [themelistopt](#)

Serverinfo:: [servicesatus](#)

SetLang:: listlangso
pt

SetLang:: setlang

SpamAssassin:: con
fig

SpamAssassin:: sav
econfig

SSH:: getport

SSL:: delete

SSL:: deletecrt

SSL:: deletecsr

SSL:: deletekey

SSL:: gencrt

SSL:: gencsr

SSL:: genkey

SSL:: getcabundle

SSL:: getcnname

SSL:: install

SSL:: installedhost

SSL:: listkeysopt

SSL:: showcrt

SSL:: showcsr

SSL:: showkey

SSL:: sslsharedstat
us

SSL:: uploadcrt

SSL:: uploadkey

StatManager:: doFo
rm

StatManager:: updat
eUserConfig

Stats:: analoglist

Stats:: awstats

Stats:: bwbar

Stats:: errlog

Stats:: lastvisitors

Stats:: showbandwi
dth

Stats:: webalizer

Stats:: webalizerftp

SubDomain:: addsu
bdomain

SubDomain:: cplots
ubdomains

SubDomain:: disabl
esubrd

SubDomain:: [listsub](#)
domainsop

SubDomain:: [setsub](#)
[url](#)

UI:: [confirm](#)

UI:: [redirect](#)

UI:: [showresult](#)