

# cPanel API 1 Functions - Fileman::htmleditor

## Guide to cPanel API 1

Return Data

cPanel Tags  
(deprecated)

Bandwidth:: display  
bwheader

Bandwidth:: display  
bw

Bandwidth:: display  
day

Bandwidth:: display  
mainbwheader

BoxTrapper:: chang  
estatus

BoxTrapper:: cleanc  
fgfilelist

BoxTrapper:: editmsg

BoxTrapper:: fetchc  
gfile

BoxTrapper:: getbox  
confdir

BoxTrapper:: listms  
gs

BoxTrapper:: logcon  
trols

BoxTrapper:: messa  
geaction

BoxTrapper:: multim  
essageaction

BoxTrapper:: reset  
msg

BoxTrapper:: savec  
gfile

BoxTrapper:: savec  
onf

BoxTrapper:: showa  
utowhitelist

BoxTrapper:: showe  
mails

BoxTrapper:: showfr  
omname

BoxTrapper:: showl  
og

BoxTrapper:: show  
message

BoxTrapper:: showq  
ueue

BoxTrapper:: showq  
ueuesearch

## Description

This function opens a file in the HTML editor.



### Warning:

cPanel API 1 is **deprecated**. We **strongly** recommend that you **do not use** cPanel API 1. However, no equivalent function exists in our newer APIs.

## Examples

```
$cpanel = new CPANEL(); // Connect to cPanel - only do this once.  
$open_html_editor = $cpanel->apil('Fileman',  
'htmleditor', array('public_html', 'myfile.html',  
'http://www.example.com/home/user/', '/home/user/public.html', 'UTF-8', '1')); // Call the function.
```



### Note:

For more information, read our [Guide to the LiveAPI System](#).

```
my $cpliveapi = Cpanel::LiveAPI->new(); # Connect to cPanel - only do this once.  
my $open_html_editor = $cpliveapi->apil('Fileman',  
'htmleditor' ['public_html', 'myfile.html', 'http://www.example.com/home/user/', '/home/user/public.html', 'UTF-8', '1']); # Call the function.
```



### Note:

For more information, read our [Guide to the LiveAPI System](#).



### Warning:

In cPanel & WHM version 11.30 and later, cPanel tags are **deprecated**. We provide this example to help developers move from the old cPanel tag system to our [LiveAPI](#) system. We **strongly** recommend that you **only** use the [LiveAPI](#) system to call the cPanel APIs.

```
<cpanel Module="Fileman::htmleditor ( $FORM  
( 'dir', 'file', 'baseurl', 'basedir', 'charset', 'write_stdin' ) )">
```

## Function information

Module:

Fileman

API

Version:

cPanel API 1

Available in:

cPanel 11+

Methods:

POST

Required

Parameters:

dir, file, baseurl, charset, write\_stdin

Return

Format:

Web browser

## About this module

The Fileman module provides access to file functions.



### Note:

This function requires access to the *File Manager* feature.

## About cPanel API 1

cPanel API 1 accesses information about cPanel accounts.

BoxTrapper:: [showqueue](#)  
 BoxTrapper:: [status](#)  
 BoxTrapper:: [status button](#)  
 Branding:: [file](#)  
 Branding:: [image](#)  
 Branding:: [killing](#)  
 Branding:: [setbrandingpkg](#)  
 Branding:: [setmyacctspkg](#)  
 Branding:: [setupdirs](#)  
 Branding:: [tempsettingpkg](#)  
 Cgi:: [backuplink](#)  
 Cgi:: [displayurchin](#)  
 Cgi:: [phpmyadminlink](#)  
 Chkservd:: [getximpport](#)  
 Chkservd:: [getximpport\\_ssl](#)  
 ClamScanner:: [bars](#)  
 cPAddons:: [mainpg](#)  
 Cron:: [crontab\\_perms](#)  
 CustInfo:: [getemail](#)  
 Denylp:: [adddenyip](#)  
 Denylp:: [deldenyip](#)  
 Denylp:: [listdenyips](#)  
 DiskUsage:: [showmanager](#)  
 Email:: [addautoresponder](#)  
 Email:: [addforward](#)  
 Email:: [addfilter](#)  
 Email:: [addlist](#)  
 Email:: [addmx](#)  
 Email:: [addpop](#)  
 Email:: [addspam](#)  
 Email:: [addspambox](#)  
 Email:: [addspamfilter](#)  
 Email:: [changemx](#)  
 Email:: [checkfastmail](#)  
 Email:: [checkpipefwd](#)

```
cpapil --user=username Fileman htmleditor public_html
myfile.html http://www.example.com/home/user /home/user
/public.html UTF-8 1
```



**Notes:**

- You **must** [URI-encode](#) these values.
- username represents your account-level username.
- For more information and additional output options, read our [Guide to cPanel API 1](#) documentation or run the `cpapil --help` command.
- If you run CloudLinux™, you **must** use the full path of the `cpapil` command:

```
/usr/local/cpanel/bin/cpapil
```

*This function opens the HTML editor.*



**Warning:**

cPanel API 1 is **deprecated**. We **strongly** recommend that you use [cPanel API 2](#) or [U API](#) instead.



**Notes:**

## Parameters

| Parameter   | Type           | Description   | Possible values  | Example                           |
|-------------|----------------|---|--|-----------------------------------|
| dir         | <i>string</i>  | <b>Required</b><br>The file's directory.  | Any valid directory name.  | public_html                       |
| file        | <i>string</i>  | <b>Required</b><br>The file to open.  | Any valid filename.  | myfile.tar                        |
| baseurl     | <i>string</i>  | <b>Required</b><br>The base URL for automated functions.  | Any valid base URL.  | http://www.example.com/home/user/ |
| basedir     | <i>string</i>  | The HTML file's base directory.<br>This value defaults to the <code>home/user/public_html</code> directory.   | Any valid base directory.  | home/user/public_html             |
| charset     | <i>string</i>  | <b>Required</b><br>The <a href="#">character set</a> in which to encode the HTML.   | Any valid character set.   | UTF-8                             |
| write_stdin | <i>Boolean</i> | <b>Required</b><br>Whether to replace the default HTML editor template strings with the values represented in the HTML editor's configuration hash. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 — Do <b>not</b> replace.</li> <li>• 1 — Replace.</li> </ul> | 1                                 |

## Returns

This function opens the HTML editor in a web browser.

Email: [clearspambox](#)

Email: [delautoresponder](#)

Email: [deldforward](#)

Email: [delfilter](#)

Email: [dellist](#)

Email: [delmx](#)

Email: [delpop](#)

Email: [delspam](#)

Email: [delspambox](#)

Email: [disable\\_spam\\_autodelete](#)

Email: [editquota](#)

Email: [enable\\_spam\\_autodelete](#)

Email: [getaging](#)

Email: [getarsbody](#)

Email: [getarscharset](#)

Email: [getarsfrom](#)

Email: [getarshtml](#)

Email: [getarsinterval](#)

Email: [getarsstart](#)

Email: [getarsstop](#)

Email: [getarssubject](#)

Email: [getmailserver](#)

Email: [getmailserveruser](#)

Email: [getpopquota](#)

Email: [has\\_spam\\_as\\_acl](#)

Email: [has\\_spam\\_autodelete](#)

Email: [listmaildomains](#)

Email: [listmaildomainsopt](#)

Email: [listmaildomainsoptndef](#)

Email: [mainacctdiskused](#)

Email: [passwdlist](#)

Email: [passwdpop](#)

Email: [setmxaccept](#)

Email: [spamboxstatus](#)

- The functions may require a feature list. To view the available features list on a cPanel server, view the WHM's *Feature Manifest* interface.
- Unless you can

Email: [spamstatus](#)  
Email: [tracefilter](#)  
Fileman: [changepe  
rm](#)  
Fileman: [delfile](#)  
Fileman: [dofileop](#)  
Fileman: [emptytrash](#)  
Fileman: [extractfile](#)  
Fileman: [fileimg](#)  
Fileman: [fmmkdir](#)  
Fileman: [fmmkfile](#)  
Fileman: [fmpushfile](#)  
Fileman: [fmrename](#)  
Fileman: [fmsavefile](#)  
Fileman: [fmsaveht  
mlfile](#)  
Fileman: [fullbackup](#)  
Fileman: [getfile](#)  
Fileman: [htmleditor](#)  
Fileman: [killdir](#)  
Fileman: [listfiles](#)  
Fileman: [listfullback  
ups](#)  
Fileman: [listtemplat  
es](#)  
Fileman: [restoreaf](#)  
Fileman: [restoredb](#)  
Fileman: [restorefile](#)  
Fileman: [restorefiles](#)  
Fileman: [savehtmlfi  
le](#)  
Fileman: [showperm](#)  
Fileman: [uploadfiles](#)  
Fileman: [viewfile](#)  
FrontPage: [addfp](#)  
FrontPage: [delfp](#)  
FrontPage: [fpstatus](#)  
Ftp: [addftp](#)  
Ftp: [delftp](#)  
Ftp: [ftpquota](#)  
Ftp: [ftpservname](#)  
Ftp: [ftpstatslogin](#)  
Ftp: [get\\_anonftp](#)

Il  
thi  
s  
A  
P  
I  
vi  
a  
th  
e  
W  
H  
M  
A  
P  
I  
,  
you  
m  
u  
st  
us  
e  
th  
e  
a  
p  
pr  
o  
pr  
iat  
e  
c  
P  
a  
n  
el  
p  
or  
ts  
(  
2  
0  
82  
o  
r  
2  
0  
83  
).  
Y  
o  
u  
ca  
n  
al  
so  
ca  
ll  
so  
me  
fu  
nc  
tio  
ns  
vi  
a  
c  
P  
a  
n  
el'  
s  
W  
e  
b  
mail  
por

Ftp:: [get\\_anonftpin](#)

Ftp:: [get\\_welcomemsg](#)

Ftp:: [getftpquota](#)

Ftp:: [kill\\_ftp\\_session](#)

Ftp:: [listftpstatsurl](#)

Ftp:: [passwdfp](#)

Ftp:: [set\\_anonftp](#)

Ftp:: [set\\_anonftpin](#)

Ftp:: [set\\_welcomemsg](#)

Gpg:: [deletekey](#)

Gpg:: [exportkey](#)

Gpg:: [exportsecretkey](#)

Gpg:: [genkey](#)

Gpg:: [importkeys](#)

Htaccess:: [checkprotected](#)

Htaccess:: [del\\_user](#)

Htaccess:: [getindex](#)

Htaccess:: [htdirs](#)

Htaccess:: [number\\_of\\_users](#)

Htaccess:: [phpselectable](#)

Htaccess:: [resname](#)

Htaccess:: [set\\_pass](#)

Htaccess:: [set\\_protect](#)

Htaccess:: [setindex](#)

Htaccess:: [setphpreference](#)

Htaccess:: [showusers](#)

ImageManager:: [convert](#)

ImageManager:: [dimensions](#)

ImageManager:: [hdimension](#)

ImageManager:: [scale](#)

ImageManager:: [thumbnail](#)

ImageManager:: [widthimension](#)

LastLogin:: [lastlogin](#)

```
ts  
(  
2  
0  
95  
o  
r  
2  
0  
96  
).
```

## Find a function

## Related functions

- [cPanel API 1 Modules - Fileman](#) — The Fileman module provides access to file functions.
- [cPanel API 1 Functions - Fileman::changeperm](#) — This function changes a file's permissions.
- [cPanel API 1 Functions - Fileman::delfile](#) — This function deletes a file and backs it up in the /trash directory.
- [cPanel API 1 Functions - Fileman::dofileop](#) — This function moves or copies a file to a different directory.
- [cPanel API 1 Functions - Fileman::emptytrash](#) — This function deletes the user's /trash directory's contents.

LeechProtect:: [disable](#)

LeechProtect:: [enable](#)

LeechProtect:: [setup](#)

LeechProtect:: [showpasswdfile](#)

LeechProtect:: [status](#)

LogManager:: [listdownloads](#)

LogManager:: [save settings](#)

LogManager:: [show settings](#)

MagicRevision:: [uri](#)

Mime:: [add\\_handler](#)

Mime:: [add\\_hotlink](#)

Mime:: [add\\_mime](#)

Mime:: [add\\_redirect](#)

Mime:: [del\\_handler](#)

Mime:: [del\\_hotlink](#)

Mime:: [del\\_mime](#)

Mime:: [del\\_redirect](#)

Mime:: [linkallownull](#)

Mime:: [linkenable](#)

Mime:: [linkexts](#)

Mime:: [linkrurl](#)

Mime:: [linkurls](#)

Mysql:: [adddb](#)

Mysql:: [addhost](#)

Mysql:: [adduser](#)

Mysql:: [adduserdb](#)

Mysql:: [checkdb](#)

Mysql:: [deldb](#)

Mysql:: [delhost](#)

Mysql:: [deluser](#)

Mysql:: [deluserdb](#)

Mysql:: [gethost](#)

Mysql:: [initcache](#)

Mysql:: [listdbs](#)

Mysql:: [listdbsopt](#)

Mysql:: [listusers](#)

Mysql:: [listusersopt](#)

Mysql:: [number\\_of\\_dbs](#)

Mysql:: [number\\_of\\_users](#)

Mysql:: [repairdb](#)

Mysql:: [routines](#)

Mysql:: [updateprivs](#)

Net:: [dnslookup](#)

Net:: [dnszone](#)

Net:: [sethastraceroute](#)

News:: [displaynews](#)

NVData:: [set](#)

OptimizeWS:: [loadoptimizesettings](#)

OptimizeWS:: [loadoptimizesettings](#) (bytes)

OptimizeWS:: [optimizezews](#)

Park:: [disablereirect](#)

Park:: [getredirecturl](#)

Park:: [park](#)

Park:: [setredirecturl](#)

Park:: [unpark](#)

Postgres:: [adddb](#)

Postgres:: [adduser](#)

Postgres:: [adduserdb](#)

Postgres:: [deldb](#)

Postgres:: [deluser](#)

Postgres:: [deluserdb](#)

Postgres:: [initcache](#)

Postgres:: [listdbsopt](#)

Postgres:: [listusersopt](#)

Postgres:: [number\\_of\\_dbs](#)

Postgres:: [number\\_of\\_users](#)

ProxyUtils:: [proxyaddress](#)

Resellers:: [accountlistopt](#)

Resellers:: [themelistopt](#)

Serverinfo:: [servicesatus](#)

SetLang:: listlangso  
pt

SetLang:: setlang

SpamAssassin:: con  
fig

SpamAssassin:: sav  
econfig

SSH:: getport

SSL:: delete

SSL:: deletecrt

SSL:: deletecsr

SSL:: deletekey

SSL:: gencrt

SSL:: gencsr

SSL:: genkey

SSL:: getcabundle

SSL:: getcnname

SSL:: install

SSL:: installedhost

SSL:: listkeysopt

SSL:: showcrt

SSL:: showcsr

SSL:: showkey

SSL:: sslsharedstat  
us

SSL:: uploadcrt

SSL:: uploadkey

StatManager:: doFo  
rm

StatManager:: updat  
eUserConfig

Stats:: analoglist

Stats:: awstats

Stats:: bwbar

Stats:: errlog

Stats:: lastvisitors

Stats:: showbandwi  
dth

Stats:: webalizer

Stats:: webalizerftp

SubDomain:: addsu  
bdomain

SubDomain:: cplots  
ubdomains

SubDomain:: disabl  
esubrd



SubDomain:: [listsub](#)  
domainsop

SubDomain:: [setsub](#)  
[url](#)

UI:: [confirm](#)

UI:: [redirect](#)

UI:: [showresult](#)