

cPanel API 1 Functions - Fileman::uploadfiles

Guide to cPanel API 1

[Return Data](#)

[cPanel Tags \(deprecated\)](#)

Bandwidth: [display bwheader](#)

Bandwidth: [display bw](#)

Bandwidth: [display day](#)

Bandwidth: [display mainbwheader](#)

BoxTrapper: [change status](#)

BoxTrapper: [clean configfilelist](#)

BoxTrapper: [editmsg](#)

BoxTrapper: [fetchconfigfile](#)

BoxTrapper: [getboxconfdir](#)

BoxTrapper: [listmsg](#)

BoxTrapper: [logcontrols](#)

BoxTrapper: [messageaction](#)

BoxTrapper: [multimessageaction](#)

BoxTrapper: [resetmsg](#)

BoxTrapper: [saveconfigfile](#)

BoxTrapper: [saveconfigonf](#)

BoxTrapper: [showautowhitelist](#)

BoxTrapper: [showemails](#)

BoxTrapper: [showfilename](#)

BoxTrapper: [showlog](#)

BoxTrapper: [showmessage](#)

BoxTrapper: [showqueue](#)

BoxTrapper: [showqueuesearch](#)

Description

This function uploads files to the server.



Warning:

cPanel API 1 is **deprecated**. Do not use this function. Instead, we **strongly** recommend that you use the following newer functions:

- **UAPI (recommended)** — [Fileman::upload_files](#) — This function uploads files.
- **cPanel API 2** — [Fileman::uploadfiles](#) — This function uploads files.



Important:

In cPanel & WHM version 76 and later, when you disable the `FileStorage` role, the system **disables** this function. For more information, read our [How to Use Server Profiles](#) documentation.

Examples

```
$cpanel = new CPANEL(); // Connect to cPanel - only do this once.
$upload_files = $cpanel->apil('Fileman', 'uploadfiles', array('public_html', 'file1-myfile.txt', 'file2-myotherfile.txt')); // Call the function.
```



Note:

For more information, read our [Guide to the LiveAPI System](#).

```
my $cpliveapi = Cpanel::LiveAPI->new(); # Connect to cPanel - only do this once.
my $upload_files = $cpliveapi->apil('Fileman', 'uploadfiles' ['public_html', 'file1-myfile.txt', 'file2-myotherfile.txt']); # Call the function.
```



Note:

For more information, read our [Guide to the LiveAPI System](#).

Function information

Module:
Fileman
API Version:
cPanel API 1
Available in:
cPanel 11+
Methods:
POST
Required Parameters:
dir, file
Return Format:
plaintext

About this module

The Fileman module provides access to file functions.



Note:

This function requires access to the *File Manager* feature.

About cPanel API 1

cPanel API 1 accesses information about cPanel accounts.

BoxTrapper:: [showq ueuetime](#)

BoxTrapper:: [status](#)

BoxTrapper:: [status button](#)

Branding:: [file](#)

Branding:: [image](#)

Branding:: [killimg](#)

Branding:: [setbrandi ngpkg](#)

Branding:: [setmyacc tspkg](#)

Branding:: [setupdirs](#)

Branding:: [tempsetb randingpkg](#)

Cgi:: [backuplink](#)

Cgi:: [displayurcin](#)

Cgi:: [phpmyadminlink](#)

Chkserverd:: [getexim port](#)

Chkserverd:: [getexim port_ssl](#)

ClamScanner:: [bars](#)

cPAddons:: [mainpg](#)

Cron:: [crontab_per ms](#)

CustInfo:: [getemail](#)

Denylp:: [adddenyip](#)

Denylp:: [deldenyip](#)

Denylp:: [listdenyips](#)

DiskUsage:: [showm anager](#)

Email:: [addautoresp onder](#)

Email:: [addforward](#)

Email:: [addfilter](#)

Email:: [addlist](#)

Email:: [addmx](#)

Email:: [addpop](#)

Email:: [addspam](#)

Email:: [addspambox](#)

Email:: [addspamfilter](#)

Email:: [changemx](#)

Email:: [checkfastma il](#)

Email:: [checkpipefwd](#)

Warning:

In cPanel & WHM version 11.30 and later, cPanel tags are **deprecated** . We provide this example to help developers move from the old cPanel tag system to our [LiveAPI](#) system. We **strongly** recommend that you **only** use the [LiveAPI](#) system to call the cPanel APIs.

```
<cpanel Module="Fileman::uploadfiles ( $FORM ('dir','file1','file2'))">
```

```
cpapil --user=username Fileman uploadfiles public_html file1-myfile.txt file2-myotherfile.txt
```

Notes:

- You **must** [URI-encode](#) these values.
- username represents your account-level username.
- For more information and additional output options, read our [Guide to cPanel API 1](#) documentation or run the `cpapil --help` command.
- If you run CloudLinux™, you **must** use the full path of the `cpapil` command:

```
/usr/local/cpanel/bin/cpapil
```

```
test.html (test.html): upload succeeded, overwrote old file.
```

Warning:

cPanel API 1 is **depre cated**. We **strong ly** recommen d that you use [cPanel API 2](#) or [U API](#) instead.

Notes:

Parameters

Parameter	Type	Description	Possible values	Example
dir	<i>string</i>	Required The directory to which to upload the files.	Any valid directory name.	public_ht ml
file*	<i>string</i>	Required The files to upload.	Any valid, incremented filename.	file1-myfile. txt

Important:

- You **must** pass this parameter for each file that you upload.
- You **must** increment each variable. For example, pass the first file as `file1` and the second file as `file2`.

Returns

Email: [clearspambox](#) This function returns a message of success or a reason for failure.

Email: [delautoresponder](#)

Email: [deldforward](#)

Email: [delfilter](#)

Email: [dellist](#)

Email: [delmx](#)

Email: [delpop](#)

Email: [delspam](#)

Email: [delspambox](#)

Email: [disable_spam_autodelete](#)

Email: [editquota](#)

Email: [enable_spam_autodelete](#)

Email: [getaging](#)

Email: [getarsbody](#)

Email: [getarscharset](#)

Email: [getarsfrom](#)

Email: [getarshtml](#)

Email: [getarsinterval](#)

Email: [getarsstart](#)

Email: [getarsstop](#)

Email: [getarssubject](#)

Email: [getmailserver](#)

Email: [getmailserveruser](#)

Email: [getpopquota](#)

Email: [has_spam_as_acl](#)

Email: [has_spam_autodelete](#)

Email: [listmaildomains](#)

Email: [listmaildomainsopt](#)

Email: [listmaildomainsoptndef](#)

Email: [mainacctdiskused](#)

Email: [passwdlist](#)

Email: [passwdpop](#)

Email: [setmxaccept](#)

Email: [spamboxstatus](#)

- These functions may require a feature list. To view the available features, visit [WHM's Feature Manager](#) interface.
- Uninstall your

Email: [spamstatus](#)
Email: [tracefilter](#)
Fileman: [changepe
rm](#)
Fileman: [delfile](#)
Fileman: [dofileop](#)
Fileman: [emptytrash](#)
Fileman: [extractfile](#)
Fileman: [fileimg](#)
Fileman: [fmmkdir](#)
Fileman: [fmmkfile](#)
Fileman: [fmpushfile](#)
Fileman: [fmrename](#)
Fileman: [fmsavefile](#)
Fileman: [fmsaveht
mlfile](#)
Fileman: [fullbackup](#)
Fileman: [getfile](#)
Fileman: [htmleditor](#)
Fileman: [killdir](#)
Fileman: [listfiles](#)
Fileman: [listfullback
ups](#)
Fileman: [listtemplat
es](#)
Fileman: [restoreaf](#)
Fileman: [restoredb](#)
Fileman: [restorefile](#)
Fileman: [restorefiles](#)
Fileman: [savehtmlfi
le](#)
Fileman: [showperm](#)
Fileman: [uploadfiles](#)
Fileman: [viewfile](#)
FrontPage: [addfp](#)
FrontPage: [delfp](#)
FrontPage: [fpstatus](#)
Ftp: [addftp](#)
Ftp: [delftp](#)
Ftp: [ftpquota](#)
Ftp: [ftpservname](#)
Ftp: [ftpstatslogin](#)
Ftp: [get_anonftp](#)

Il
thi
s
A
P
I
vi
a
th
e
W
H
M
A
P
I
,
you
m
u
st
us
e
th
e
a
p
pr
o
pr
iat
e
c
P
a
n
el
p
or
ts
(
2
0
82
o
r
2
0
83
).
Y
o
u
ca
n
al
so
ca
ll
so
me
fu
nc
tio
ns
vi
a
c
P
a
n
el'
s
W
e
b
mail
por

Ftp:: [get_anonftp](#)
Ftp:: [get_welcomemsg](#)
Ftp:: [getftpquota](#)
Ftp:: [kill_ftp_session](#)
Ftp:: [listftpstatsurl](#)
Ftp:: [passwdfp](#)
Ftp:: [set_anonftp](#)
Ftp:: [set_anonftp](#)
Ftp:: [set_welcomemsg](#)
Gpg:: [deletekey](#)
Gpg:: [exportkey](#)
Gpg:: [exportsecretkey](#)
Gpg:: [genkey](#)
Gpg:: [importkeys](#)
Htaccess:: [checkprotected](#)
Htaccess:: [del_user](#)
Htaccess:: [getindex](#)
Htaccess:: [htdirs](#)
Htaccess:: [number_of_users](#)
Htaccess:: [phpselectable](#)
Htaccess:: [resname](#)
Htaccess:: [set_pass](#)
Htaccess:: [set_protect](#)
Htaccess:: [setindex](#)
Htaccess:: [setphpreference](#)
Htaccess:: [showusers](#)
ImageManager:: [convert](#)
ImageManager:: [dimensions](#)
ImageManager:: [hdimension](#)
ImageManager:: [scale](#)
ImageManager:: [thumbnail](#)
ImageManager:: [widthimension](#)
LastLogin:: [lastlogin](#)

```
ts  
(  
2  
0  
95  
o  
r  
2  
0  
96  
).
```

Find a function

Related functions

- [cPanel API 1 Modules - Fileman](#) — The Fileman module provides access to file functions.
- [cPanel API 1 Functions - Fileman::changeperm](#) — This function changes a file's permissions.
- [cPanel API 1 Functions - Fileman::delfile](#) — This function deletes a file and backs it up in the /trash directory.
- [cPanel API 1 Functions - Fileman::dofileop](#) — This function moves or copies a file to a different directory.
- [cPanel API 1 Functions - Fileman::emptytrash](#) — This function deletes the user's /trash directory's contents.

LeechProtect:: [disable](#)

LeechProtect:: [enable](#)

LeechProtect:: [setup](#)

LeechProtect:: [showpasswdfile](#)

LeechProtect:: [status](#)

LogManager:: [listdownloads](#)

LogManager:: [save settings](#)

LogManager:: [show settings](#)

MagicRevision:: [uri](#)

Mime:: [add_handler](#)

Mime:: [add_hotlink](#)

Mime:: [add_mime](#)

Mime:: [add_redirect](#)

Mime:: [del_handler](#)

Mime:: [del_hotlink](#)

Mime:: [del_mime](#)

Mime:: [del_redirect](#)

Mime:: [linkallownull](#)

Mime:: [linkenable](#)

Mime:: [linkexts](#)

Mime:: [linkrurl](#)

Mime:: [linkurls](#)

Mysql:: [adddb](#)

Mysql:: [addhost](#)

Mysql:: [adduser](#)

Mysql:: [adduserdb](#)

Mysql:: [checkdb](#)

Mysql:: [deldb](#)

Mysql:: [delhost](#)

Mysql:: [deluser](#)

Mysql:: [deluserdb](#)

Mysql:: [gethost](#)

Mysql:: [initcache](#)

Mysql:: [listdbs](#)

Mysql:: [listdbsopt](#)

Mysql:: [listusers](#)

Mysql:: [listusersopt](#)

Mysql:: [number_of_dbs](#)

Mysql:: [number_of_users](#)

Mysql:: [repairdb](#)

Mysql:: [routines](#)

Mysql:: [updateprivs](#)

Net:: [dnslookup](#)

Net:: [dnszone](#)

Net:: [sethastraceroute](#)

News:: [displaynews](#)

NVData:: [set](#)

OptimizeWS:: [loadoptimizesettings](#)

OptimizeWS:: [loadoptimizesettings](#) (bytes)

OptimizeWS:: [optimizezews](#)

Park:: [disablereirect](#)

Park:: [getredirecturl](#)

Park:: [park](#)

Park:: [setredirecturl](#)

Park:: [unpark](#)

Postgres:: [adddb](#)

Postgres:: [adduser](#)

Postgres:: [adduserdb](#)

Postgres:: [deldb](#)

Postgres:: [deluser](#)

Postgres:: [deluserdb](#)

Postgres:: [initcache](#)

Postgres:: [listdbsopt](#)

Postgres:: [listusersopt](#)

Postgres:: [number_of_dbs](#)

Postgres:: [number_of_users](#)

ProxyUtils:: [proxyaddress](#)

Resellers:: [accountlistopt](#)

Resellers:: [themelistopt](#)

Serverinfo:: [servicesatus](#)

SetLang:: listlangso
pt

SetLang:: setlang

SpamAssassin:: con
fig

SpamAssassin:: sav
econfig

SSH:: getport

SSL:: delete

SSL:: deletecrt

SSL:: deletecsr

SSL:: deletekey

SSL:: gencrt

SSL:: gencsr

SSL:: genkey

SSL:: getcabundle

SSL:: getcnname

SSL:: install

SSL:: installedhost

SSL:: listkeysopt

SSL:: showcrt

SSL:: showcsr

SSL:: showkey

SSL:: sslsharedstat
us

SSL:: uploadcrt

SSL:: uploadkey

StatManager:: doFo
rm

StatManager:: updat
eUserConfig

Stats:: analoglist

Stats:: awstats

Stats:: bwbar

Stats:: errlog

Stats:: lastvisitors

Stats:: showbandwi
dth

Stats:: webalizer

Stats:: webalizerftp

SubDomain:: addsu
bdomain

SubDomain:: cplots
ubdomains

SubDomain:: disabl
esubrd

SubDomain:: [listsub](#)
domainsop

SubDomain:: [setsub](#)
url

UI:: [confirm](#)

UI:: [redirect](#)

UI:: [showresult](#)