

cPanel API 1 Modules - Email

Guide to cPanel API 1

[Return Data](#)

[cPanel Tags](#)
(deprecated)

Bandwidth:: [display bwheader](#)

Bandwidth:: [display bw](#)

Bandwidth:: [display day](#)

Bandwidth:: [display mainbwheader](#)

BoxTrapper:: [change status](#)

BoxTrapper:: [clean filelist](#)

BoxTrapper:: [editmsg](#)

BoxTrapper:: [fetch config file](#)

BoxTrapper:: [get box config dir](#)

BoxTrapper:: [list msg](#)

BoxTrapper:: [log controls](#)

BoxTrapper:: [message action](#)

BoxTrapper:: [multimessage action](#)

BoxTrapper:: [reset msg](#)

BoxTrapper:: [save config file](#)

BoxTrapper:: [save config on file](#)

BoxTrapper:: [show auto whitelist](#)

BoxTrapper:: [show mails](#)

BoxTrapper:: [show domain name](#)

BoxTrapper:: [show log](#)

BoxTrapper:: [show message](#)

BoxTrapper:: [show queue](#)

BoxTrapper:: [show queue search](#)

Introduction

The `Email` module modifies cPanel email account settings.

Available functions

- [cPanel API 1 Functions - Email::addautoresponder](#) — This function creates an autoresponder for an email account.
- [cPanel API 1 Functions - Email::addforward](#) — This function adds a domain-level email forwarder.
- [cPanel API 1 Functions - Email::addfilter](#) — This function adds an account-wide email filter.
- [cPanel API 1 Functions - Email::addlist](#) — This function adds a Mailman mailing list.
- [cPanel API 1 Functions - Email::addmx](#) — This function adds an MX entry to a domain's DNS zone file.
- [cPanel API 1 Functions - Email::addpop](#) — This function adds an email account.
- [cPanel API 1 Functions - Email::addspam](#) — This function enables Apache SpamAssassin™ for a cPanel account.
- [cPanel API 1 Functions - Email::addspambox](#) — This function enables the Apache SpamAssassin™ Spam Box for a cPanel account.
- [cPanel API 1 Functions - Email::addspamfilter](#) — This function modifies the minimum Apache SpamAssassin™ spam score.
- [cPanel API 1 Functions - Email::changemx](#) — This function modifies a mail exchanger's settings.
- [cPanel API 1 Functions - Email::checkfastmail](#) — This function sets the fastmail cPvariable to indicate whether BlackBerry™ FastMail is enabled.
- [cPanel API 1 Functions - Email::checkpipefwd](#) — This function checks whether a pipe or a shebang should precede a script that receives forwarded mail.
- [cPanel API 1 Functions - Email::clearspambox](#) — This function clears the spambox for each of a cPanel account's email addresses.
- [cPanel API 1 Functions - Email::delautoresponder](#) — This function deletes an autoresponder.
- [cPanel API 1 Functions - Email::delforward](#) — This function deletes a domain-level email forwarder.
- [cPanel API 1 Functions - Email::delfilter](#) — This function deletes an email filter.
- [cPanel API 1 Functions - Email::dellist](#) — This function deletes a Mailman mailing list.
- [cPanel API 1 Functions - Email::delmx](#) — This function deletes a mail exchanger.
- [cPanel API 1 Functions - Email::delpop](#) — This function deletes an email account.
- [cPanel API 1 Functions - Email::delspam](#) — This function disables Apache SpamAssassin™ for a cPanel account.
- [cPanel API 1 Functions - Email::delspambox](#) — This function disables the Apache SpamAssassin™ Spam Box for a cPanel account.
- [cPanel API 1 Functions - Email::disable_spam_autodelete](#) — This function disables the Apache SpamAssassin™ auto-delete spam feature.
- [cPanel API 1 Functions - Email::editquota](#) — This function modifies an email account's quota.
- [cPanel API 1 Functions - Email::enable_spam_autodelete](#) — This function enables the Apache SpamAssassin™ auto-delete spam feature.
- [cPanel API 1 Functions - Email::getaging](#) — This function checks an email account's aging setting.
- [cPanel API 1 Functions - Email::getarsbody](#) — This function retrieves the body field for an autoresponder message.

cPanel API 1 Basics

Available in:
cPanel 11+
Languages:
PHP, Perl
Methods:
GET, POST
Return Format:
s:
See the desired function for output information.

About cPanel API 1

cPanel API 1 accesses information about cPanel accounts.

Warning:

cPanel API 1 is **deprecated**. We **strongly** recommend that you use [cPanel API 2](#) or [U API](#) instead.

Notes:

BoxTrapper:: [showqueue](#)
BoxTrapper:: [status](#)
BoxTrapper:: [status](#)
[button](#)
Branding:: [file](#)
Branding:: [image](#)
Branding:: [killimg](#)
Branding:: [setbranding](#)
[ngpkg](#)
Branding:: [setmyacct](#)
[spkg](#)
Branding:: [setupdirs](#)
Branding:: [tempsetting](#)
[ngpkg](#)
Cgi:: [backuplink](#)
Cgi:: [displayurchin](#)
Cgi:: [phpmyadminlink](#)
Chkserverd:: [getximp](#)
[port](#)
Chkserverd:: [getximp](#)
[port_ssl](#)
ClamScanner:: [bars](#)
cPAddons:: [mainpg](#)
Cron:: [crontab_per](#)
[ms](#)
CustInfo:: [getemail](#)
Denylp:: [adddenyip](#)
Denylp:: [deldenyip](#)
Denylp:: [listdenyips](#)
DiskUsage:: [showmanager](#)
Email:: [addautoresponder](#)
Email:: [addforward](#)
Email:: [addfilter](#)
Email:: [addlist](#)
Email:: [addmx](#)
Email:: [addpop](#)
Email:: [addspam](#)
Email:: [addspambox](#)
Email:: [addspamfilter](#)
Email:: [changemx](#)
Email:: [checkfastmail](#)
Email:: [checkpipefwd](#)

- [cPanel API 1 Functions - Email::getarscharset](#) — This function retrieves an autoresponder message's character set.
- [cPanel API 1 Functions - Email::getarsfrom](#) — This function retrieves an autoresponder message's from field.
- [cPanel API 1 Functions - Email::getarshtml](#) — This function returns an autoresponder message's HTML body.
- [cPanel API 1 Functions - Email::getarsinterval](#) — This function retrieves an autoresponder's interval setting.
- [cPanel API 1 Functions - Email::getarsstart](#) — This function retrieves an autoresponder's start time.
- [cPanel API 1 Functions - Email::getarsstop](#) — This function retrieves an autoresponder's stop time.
- [cPanel API 1 Functions - Email::getarssubject](#) — This function retrieves an autoresponder message's subject field.
- [cPanel API 1 Functions - Email::getmailserver](#) — This function retrieves an account's mail server name.
- [cPanel API 1 Functions - Email::getmailserveruser](#) — This function retrieves the username that an account uses to authenticate with the mail server.
- [cPanel API 1 Functions - Email::getpopquota](#) — This function retrieves an email account's disk quota.
- [cPanel API 1 Functions - Email::has_spam_as_acl](#) — This function checks whether the server includes Apache SpamAssassin™ as an ACL.
- [cPanel API 1 Functions - Email::has_spam_autodelete](#) — This function checks whether the server uses Spam Filters™ to autodelete spam.
- [cPanel API 1 Functions - Email::listmaildomains](#) — This function lists all of a cPanel account's mail domains, with the main domain preselected.
- [cPanel API 1 Functions - Email::listmaildomainsopt](#) — This function lists all of a cPanel account's mail domains, with none preselected.
- [cPanel API 1 Functions - Email::listmaildomainsoptndef](#) — This function lists all of a cPanel account's mail domains, with one domain preselected.
- [cPanel API 1 Functions - Email::mainacctdiskused](#) — This function returns the amount of disk space that the main mail account uses.
- [cPanel API 1 Functions - Email::passwdlist](#) — This function modifies a mailing list's password.
- [cPanel API 1 Functions - Email::passwdpop](#) — This function modifies an email account's password and disk quota.
- [cPanel API 1 Functions - Email::setmxaccept](#) — This function sets a mail exchanger's role.
- [cPanel API 1 Functions - Email::spamboxstatus](#) — This function checks whether Apache SpamAssassin™ Spam Box is enabled.
- [cPanel API 1 Functions - Email::spamstatus](#) — This function checks whether Apache SpamAssassin™ is enabled.
- [cPanel API 1 Functions - Email::tracefilter](#) — This function tests an account's email filters.

- These functions may require a feature at the user's list. To provide with the available mailboxes at the user's list of domains. The amount of disk space that the main mail account uses. This function modifies a mailing list's password. This function modifies an email account's password and disk quota. This function sets a mail exchanger's role. This function checks whether Apache SpamAssassin™ Spam Box is enabled. This function checks whether Apache SpamAssassin™ is enabled. This function tests an account's email filters.
- Unless you can

Email: [clearspambox](#)
Email: [delautoresponder](#)
Email: [deldforward](#)
Email: [delfilter](#)
Email: [dellist](#)
Email: [delmx](#)
Email: [delpop](#)
Email: [delspam](#)
Email: [delspambox](#)
Email: [disable_spam_autodelete](#)
Email: [editquota](#)
Email: [enable_spam_autodelete](#)
Email: [getaging](#)
Email: [getarsbody](#)
Email: [getarscharset](#)
Email: [getarsfrom](#)
Email: [getarshtml](#)
Email: [getarsinterval](#)
Email: [getarsstart](#)
Email: [getarsstop](#)
Email: [getarssubject](#)
Email: [getmailserver](#)
Email: [getmailserveruser](#)
Email: [getpopquota](#)
Email: [has_spam_as_acl](#)
Email: [has_spam_autodelete](#)
Email: [listmaildomains](#)
Email: [listmaildomainsopt](#)
Email: [listmaildomainsoptndef](#)
Email: [mainacctdiskused](#)
Email: [passwdlist](#)
Email: [passwdpop](#)
Email: [setmxaccept](#)
Email: [spamboxstatus](#)

Il
thi
s
A
P
I
vi
a
th
e
W
H
M
A
P
I
,
you
m
u
st
us
e
th
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
c
P
a
n
el
p
or
ts
(
2
0
8
2
o
r
2
0
8
3
).
Y
o
u
ca
n
al
so
ca
ll
so
m
e
fu
nc
tio
ns
vi
a
c
P
a
n
el'
s
W
e
b
m
ail
p
or

Email: [spamstatus](#)

Email: [tracefilter](#)

Fileman: [changeperm](#)

Fileman: [delfile](#)

Fileman: [dofileop](#)

Fileman: [emptytrash](#)

Fileman: [extractfile](#)

Fileman: [fileimg](#)

Fileman: [fmmkdir](#)

Fileman: [fmmkfile](#)

Fileman: [fmpushfile](#)

Fileman: [fmrename](#)

Fileman: [fmsavefile](#)

Fileman: [fmsavehtmlfile](#)

Fileman: [fullbackup](#)

Fileman: [getfile](#)

Fileman: [htmleditor](#)

Fileman: [killdir](#)

Fileman: [listfiles](#)

Fileman: [listfullbackups](#)

Fileman: [listtemplates](#)

Fileman: [restoreaf](#)

Fileman: [restoredb](#)

Fileman: [restorefile](#)

Fileman: [restorefiles](#)

Fileman: [savehtmlfile](#)

Fileman: [showperm](#)

Fileman: [uploadfiles](#)

Fileman: [viewfile](#)

FrontPage: [addfp](#)

FrontPage: [delfp](#)

FrontPage: [fpstatus](#)

Ftp: [addftp](#)

Ftp: [delftp](#)

Ftp: [ftpquota](#)

Ftp: [ftpservname](#)

Ftp: [ftpstatslogin](#)

Ftp: [get_anonftp](#)

```
ts  
(  
2  
0  
95  
o  
r  
2  
0  
96  
).
```

Related Documentation

- [Guide to cPanel API 1](#) — cPanel API 1 accesses information from the cPanel interface.
- [Guide to cPanel API 2](#) — cPanel API 2 accesses cPanel account information and modifies settings.
- [Guide to WHM API 0](#) — WHM API 0 accesses the WHM interface's features.
- [Guide to WHM API 1](#) — WHM API 1 accesses the WHM interface's features.
- [Guide to UAPI](#) — UAPI accesses the cPanel interface's features.

Ftp:: [get_anonftp](#)
Ftp:: [get_welcomemsg](#)
Ftp:: [getftpquota](#)
Ftp:: [kill_ftp_session](#)
Ftp:: [listftpstatsurl](#)
Ftp:: [passwdftp](#)
Ftp:: [set_anonftp](#)
Ftp:: [set_anonftp](#)
Ftp:: [set_welcomemsg](#)
Gpg:: [deletekey](#)
Gpg:: [exportkey](#)
Gpg:: [exportsecretkey](#)
Gpg:: [genkey](#)
Gpg:: [importkeys](#)
Htaccess:: [checkprotected](#)
Htaccess:: [del_user](#)
Htaccess:: [getindex](#)
Htaccess:: [htdirs](#)
Htaccess:: [number_of_users](#)
Htaccess:: [phpselectable](#)
Htaccess:: [resname](#)
Htaccess:: [set_pass](#)
Htaccess:: [set_protect](#)
Htaccess:: [setindex](#)
Htaccess:: [setphpreference](#)
Htaccess:: [showusers](#)
ImageManager:: [convert](#)
ImageManager:: [dimensions](#)
ImageManager:: [hdimension](#)
ImageManager:: [scale](#)
ImageManager:: [thumbnail](#)
ImageManager:: [widthimension](#)
LastLogin:: [lastlogin](#)

LeechProtect:: [disable](#)

LeechProtect:: [enable](#)

LeechProtect:: [setup](#)

LeechProtect:: [showpasswdfile](#)

LeechProtect:: [status](#)

LogManager:: [listdownloads](#)

LogManager:: [save settings](#)

LogManager:: [show settings](#)

MagicRevision:: [uri](#)

Mime:: [add_handler](#)

Mime:: [add_hotlink](#)

Mime:: [add_mime](#)

Mime:: [add_redirect](#)

Mime:: [del_handler](#)

Mime:: [del_hotlink](#)

Mime:: [del_mime](#)

Mime:: [del_redirect](#)

Mime:: [linkallownull](#)

Mime:: [linkenable](#)

Mime:: [linkexts](#)

Mime:: [linkrurl](#)

Mime:: [linkurls](#)

Mysql:: [adddb](#)

Mysql:: [addhost](#)

Mysql:: [adduser](#)

Mysql:: [adduserdb](#)

Mysql:: [checkdb](#)

Mysql:: [deldb](#)

Mysql:: [delhost](#)

Mysql:: [deluser](#)

Mysql:: [deluserdb](#)

Mysql:: [gethost](#)

Mysql:: [initcache](#)

Mysql:: [listdbs](#)

Mysql:: [listdbsopt](#)

Mysql:: [listusers](#)

Mysql:: [listusersopt](#)

Mysql:: [number_of_dbs](#)

Mysql:: [number_of_users](#)

Mysql:: [repairdb](#)

Mysql:: [routines](#)

Mysql:: [updateprivs](#)

Net:: [dnslookup](#)

Net:: [dnszone](#)

Net:: [sethastraceroute](#)

News:: [displaynews](#)

NVData:: [set](#)

OptimizeWS:: [loadoptimizesettings](#)

OptimizeWS:: [loadoptimizesettings](#)
(bytes)

OptimizeWS:: [optimizezews](#)

Park:: [disablereirect](#)

Park:: [getredirecturl](#)

Park:: [park](#)

Park:: [setredirecturl](#)

Park:: [unpark](#)

Postgres:: [adddb](#)

Postgres:: [adduser](#)

Postgres:: [adduserdb](#)

Postgres:: [deldb](#)

Postgres:: [deluser](#)

Postgres:: [deluserdb](#)

Postgres:: [initcache](#)

Postgres:: [listdbsopt](#)

Postgres:: [listusersopt](#)

Postgres:: [number_of_dbs](#)

Postgres:: [number_of_users](#)

ProxyUtils:: [proxyaddress](#)

Resellers:: [accountlistopt](#)

Resellers:: [themelistopt](#)

Serverinfo:: [servicesatus](#)

SetLang:: listlangso
pt

SetLang:: setlang

SpamAssassin:: con
fig

SpamAssassin:: sav
econfig

SSH:: getport

SSL:: delete

SSL:: deletecrt

SSL:: deletecsr

SSL:: deletekey

SSL:: gencrt

SSL:: gencsr

SSL:: genkey

SSL:: getcabundle

SSL:: getcname

SSL:: install

SSL:: installedhost

SSL:: listkeysopt

SSL:: showcrt

SSL:: showcsr

SSL:: showkey

SSL:: sslsharedstat
us

SSL:: uploadcrt

SSL:: uploadkey

StatManager:: doFo
rm

StatManager:: updat
eUserConfig

Stats:: analoglist

Stats:: awstats

Stats:: bwbar

Stats:: errlog

Stats:: lastvisitors

Stats:: showbandwi
dth

Stats:: webalizer

Stats:: webalizerftp

SubDomain:: addsu
bdomain

SubDomain:: cplots
ubdomains

SubDomain:: disabl
esubrd

SubDomain:: [listsub](#)
domainsop

SubDomain:: [setsub](#)
[url](#)

UI:: [confirm](#)

UI:: [redirect](#)

UI:: [showresult](#)